

DP-02

1 - Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: **P 4/12**

2 - Identificazione del prodotto, ai sensi dell'art. 11, comma 4: **Pietrisco 4/12**

3 - Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Aggregato per calcestruzzo**

4 - Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, comma 5:

TOMATIS GIACOMO S.r.l. – via Bernezzo 82 – 12023 Caraglio (CN)

5 – Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art.12, comma 2: **n/a**

6 - Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **SISTEMA 2+**

7 - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo

TUV Italia, organismo notificato di certificazione del controllo della produzione n. 0948, ha effettuato l'ispezione iniziale degli stabilimenti produttivi e del controllo di produzione, la sorveglianza, la verifica e la valutazione continue del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione n. **0948-CPR-0042**.

8 - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **n/a**

9 - Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Tipo aggregato	grosso	EN 12620
Granulometria	4/12	
Categoria di tolleranza	G _C 90/15 G _T 15	
Modulo di finezza	**	
Contenuto di fini	f _{1,5}	
Qualità delle polveri	**	
Equivalente in sabbia	**	
Blu di metilene	**	
Contenuto di conchiglie	NPD	
Coefficiente di appiattimento	FI ₂₀	
Indice di forma	SI _{NR}	
Composizione chimica	siliceo/carbonatica	
Cloruri	< 0,005	

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}	
Zolfo totale	Passa	
Costituenti che alterano velocità presa/indurimento	**	
Contaminanti organici leggeri	**	
Contenuto di carbonato	**	
Reattività a alcali-silice	Categoria di reattività = RA ₂ aggregato NON REATTIVO BM _{0,26} PC _{0,04}	
Stabilità di volume-ritiro per essiccamento	NPD	
Massa volumica apparente	2,70	
Massa volumica dei granuli saturi superficie asciutta	2,66	
Assorbimento d'acqua	0,9	
Resistenza alla frammentazione	LA _{NR}	
Resistenza all'urto	SZ _{NR}	
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	M _{DE25}	
Resistenza alla levigabilità	NPD	
Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Resistenza al gelo/disgelo	non gelivo	
Emissione di radioattività	NR	
Rilascio di metalli pesanti	NR	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NR	
Rilascio di altre sostanze pericolose	NR	
Legenda: NR – Nessun Requisito; NPD – Nessuna Prestazione Determinata; ** – Requisito non applicabile al materiale		

10 - La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto le responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Caraglio, 8 maggio 2025

Il Responsabile Controllo Produzione di Fabbrica