

DP-08

1 - Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: **S 0/2 M**

2 - Identificazione del prodotto, ai sensi dell'art. 11, comma 4: **Sabbia 0/2 (mulino)**

3 - Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Aggregato per miscele bituminose**

4 - Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, comma 5:

TOMATIS GIACOMO S.r.l. – via Bernezzo 82 – 12023 Caraglio (CN)

5 – Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art.12, comma 2: **n/a**

6 - Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **SISTEMA 2+**

7 - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

EN 13043 – Aggregati per miscele bituminose

TUV Italia, organismo notificato di certificazione del controllo della produzione n. 0948, ha effettuato l'ispezione iniziale degli stabilimenti produttivi e del controllo di produzione, la sorveglianza, la verifica e la valutazione continue del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione n. **0948-CPR-0042 rev.2**.

8 - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **n/a**

9 - Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Tipo aggregato	fine	EN 13043
Granulometria	0/2	
Categoria di tolleranza	G _F 85 G _{TC} 20	
Contenuto di fini	f ₃	
Qualità delle polveri	Passa (fini < 3%)	
Blu di metilene	**	
Coefficiente di appiattimento	**	
Indice di forma	**	
Percentuale di superfici frantumate	**	
Spigolosità dell'aggregato fine	NPD	
Composizione chimica	siliceo/carbonatica	
Massa volumica apparente	2,69	
Massa volumica dei granuli saturi superficie asciutta	2,63	

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Assorbimento d'acqua	1,5	
Resistenza alla frammentazione	**	
Resistenza all'urto	**	
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	**	
Resistenza alla levigabilità	**	
Resistenza all'abrasione superficiale	**	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	**	
Resistenza al gelo/disgelo	**	
Resistenza allo shock termico	**	
Affinità aggregati grossi ai leganti bituminosi	**	
"Sonnenbrand" del basalto	**	
Emissione di radioattività	NR	
Rilascio di metalli pesanti	NR	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NR	
Rilascio di altre sostanze pericolose	NR	
Legenda: NR – Nessun Requisito; NPD – Nessuna Prestazione Determinata; ** – Requisito non applicabile al materiale		

10 - La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto le responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Caraglio, 18 maggio 2017

Il Responsabile Controllo Produzione di Fabbrica