

DP-23

1 - Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: **BIN**

2 - Identificazione del prodotto, ai sensi dell'art. 11, comma 4: **CB 20 bin 35/50, CB 20 bin 50/70 e CB 20 bin 70/100**

3 - Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade o altre aree soggette a traffico**

4 - Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, comma 5:

TOMATIS GIACOMO S.r.l. – via Bernezzo 82 – 12023 Caraglio (CN)

5 – Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art.12, comma 2: **n/a**

6 - Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **SISTEMA 2+**

7 - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

EN 13108-1 – Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade o altre aree soggette a traffico

TUV Italia, organismo notificato di certificazione del controllo della produzione n. 0948, ha effettuato l'ispezione iniziale degli stabilimenti produttivi e del controllo di produzione, la sorveglianza, la verifica e la valutazione continue del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione n. **0948-CPR-0096**.

8 - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **n/a**

9 - Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Contenuto di vuoti massimo minimo	$V_{\max 8,0}$ $V_{\min 3,0}$	EN 13108-1
Minimo vuoti riempiti con bitume	NPD	
Massimo vuoti riempiti con bitume	NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	
Sensibilità all'acqua	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti	NPD	
Reazione al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Granulometria (passante, tolleranza come da EN 13108-21, Tab. A.1)		
setaccio 31,5 mm	100 %	
setaccio 20 mm	99 %	
setaccio 16 mm	93 %	
setaccio 14mm	87 %	
setaccio 12,5 mm	81 %	
setaccio 10 mm	73 %	
setaccio 8 mm	66 %	
setaccio 6,3 mm	57 %	
setaccio 4 mm	45 %	
setaccio 2 mm	28 %	
setaccio 0,5 mm	12 %	
setaccio 0,25 mm	9 %	
setaccio 0,063 mm	4,3 %	
Contenuto minimo di legante	B _{min4,2}	
Valori Marshall		
Stabilità minima	NPD	
Stabilità massima	NPD	
Scorrimento	NPD	
Rigidezza minima	NPD	
Resistenza alla deformazione permanente	NPD	
Legenda: NPD – Nessuna Prestazione Determinata		

10 - La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto le responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Caraglio, 2 febbraio 2022

Il Responsabile Controllo Produzione di Fabbrica