

**DP-20**

1 - Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: **U 8**

2 - Identificazione del prodotto, ai sensi dell'art. 11, comma 4: **CB 8 usura 35/50, CB 8 usura 50/70 e CB 8 usura 70/100**

3 - Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade o altre aree soggette a traffico**

4 - Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, comma 5:

**TOMATIS GIACOMO S.r.l. – via Bernezzo 82 – 12023 Caraglio (CN)**

5 – Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art.12, comma 2: **n/a**

6 - Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **SISTEMA 2+**

7 - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**EN 13108-1 – Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade o altre aree soggette a traffico**

**TUV Italia**, organismo notificato di certificazione del controllo della produzione n. 0948, ha effettuato l'ispezione iniziale degli stabilimenti produttivi e del controllo di produzione, la sorveglianza, la verifica e la valutazione continue del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione n. **0948-CPR-0096**.

8 - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **n/a**

9 - Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali                      | Prestazione                       | Specifica tecnica armonizzata |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Contenuto di vuoti<br>massimo<br>minimo         | $V_{\max 11,0}$<br>$V_{\min 6,0}$ | EN 13108-1                    |
| Minimo vuoti riempiti con bitume                | NPD                               |                               |
| Massimo vuoti riempiti con bitume               | NPD                               |                               |
| Vuoti nell'aggregato minerale                   | NPD                               |                               |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni            | NPD                               |                               |
| Sensibilità all'acqua                           | NPD                               |                               |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti | NPD                               |                               |
| Reazione al fuoco                               | NPD                               |                               |
| Temperatura della miscela                       | Da 140°C a 180°C                  |                               |

| Caratteristiche essenziali                                            | Prestazione         | Specifica tecnica armonizzata |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Granulometria<br>(passante, tolleranza come da EN 13108-21, Tab. A.1) |                     |                               |
| setaccio 10 mm                                                        | 100 %               |                               |
| setaccio 8 mm                                                         | 97 %                |                               |
| setaccio 6,3 mm                                                       | 81 %                |                               |
| setaccio 4 mm                                                         | 57 %                |                               |
| setaccio 2 mm                                                         | 33 %                |                               |
| setaccio 0,5 mm                                                       | 15 %                |                               |
| setaccio 0,25 mm                                                      | 12 %                |                               |
| setaccio 0,063 mm                                                     | 6,1 %               |                               |
| Contenuto minimo di legante                                           | B <sub>min5,0</sub> |                               |
| Valori Marshall                                                       |                     |                               |
| Stabilità minima                                                      | NPD                 |                               |
| Stabilità massima                                                     | NPD                 |                               |
| Scorrimento                                                           | NPD                 |                               |
| Rigidezza minima                                                      | NPD                 |                               |
| Resistenza alla deformazione permanente                               | NPD                 |                               |
| Legenda: NPD – Nessuna Prestazione Determinata                        |                     |                               |

10 - La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto le responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Caraglio, 2 febbraio 2022

Il Responsabile Controllo Produzione di Fabbrica